

“Suporte para transporte de bicicletas em ônibus”

Para o retrabalho e adequação com a inclusão do suporte para bicicletas em veículos já em operação devem ser seguidas as etapas descritas abaixo:

1. Para todos os veículos superarticulados, o local destinado a instalação do suporte para o transporte de bicicletas deverá ser junto à lateral direita interna, do final da rotula a última porta de desembarque lado direito.
2. Os veículos superarticulados com uma catraca, independentemente de estarem equipados com ar condicionado ou não, deverão primeiramente ser retirados o banco duplo e o pega-mão lateral, instalados na área onde será fixado o suporte para bicicleta, deverá também ser reposicionada a lixeira para o lado oposto da porta.
3. Já nos veículos com duas catracas, independentemente de estarem equipados com ar ou não, deverá ser retirado o banco simples e o pega mão lateral, instalados na área onde será fixado o suporte para bicicleta, deverá também ser reposicionada a lixeira para o lado oposto da porta.
4. Para adequação do veículo para o transporte de bicicletas deverão ser incluídos os itens conforme descrito a seguir:
 - a) Dois bancos simples escamoteáveis (idênticos aos utilizados na área reservada para cadeira de rodas) fixados na parede lateral;
 - b) Um apoio para roda dianteira da bicicleta com fixação no piso;
 - c) Um suporte para apoio da bicicleta, fixado entre os bancos escamoteáveis;
 - d) No suporte de apoio deverá ser fixada uma cinta para prender a bicicleta;
 - e) Adesivos externos de indicação do transporte de bicicletas, e os internos referentes horários de operação e procedimentos de fixação da bicicleta.